

CATALOGUE

MECAFRIC
●●● YOUR PARTNER FOR SUCCESS

www.mecafrik.ma



Depuis la création de **MECAFRIC**, nous apportons les solutions les mieux adaptées aux besoins de nos Clients dans le marché national.

Notre expérience technique et notre connaissance approfondie du marché sont à votre service pour vous offrir Choix et Qualité

Nous avons pour ambition, à travers une démarche permanente d'amélioration, de satisfaire les besoins de tous nos Clients en Qualité - Quantité - Délai, et de la façon la plus économique possible.

Afin de devenir votre Partenaire privilégié dans la distribution et la proposition des solutions techniques.





Pompage



• POMPE MULTICELLULAIRE VERTICALE

- . Débit max
180 m³/h.
- . Hmt
330 m
- . Température du liquide
-40 °C à +180 °C DN 200: 7 (kg / cm²)
- . Matériaux
inox 304, 316 et en titane
- . Raccords
Brides DIN/ taraudée /DN32- DN150

REF

700PM100



REF

700PM101



• POMPE MONOCELLULAIRE MONOBLOC HORIZONTALE FONTE

- . Débit max
1000 m³/h .
- . Hmt max
160 m
- . Température du liquide
-25 °C à +140 °C max
- . Matériaux
Fonte , en inox et en bronze
- . Vitesse
3000-1500-1000 Tr/min
- . Raccords
Brides DIN / taraudée/ DN32-DN150

• POMPE MONOCELLULAIRE MONOBLOC HORIZONTALE INOX

- . Débit max
1000 m³/h
- . Hmt max
160 m
- . Température du liquide
-25 °C à +240 °C max
- . Vitesse
3000-1500-1000 Tr/min
- . Matériaux
En inox

REF

700PM101S



REF

700PM102



• POMPE MONOCELLULAIRE HORIZONTALE AVEC ACCOUPLEMENT SUR CHÂSSIS

- . Débit max
1170 m³/h
- . Hmt max
160 m
- . Température du liquide
-25 °C à +140 °C max
- . Matériaux
Fonte , en inox et en bronze
- . Etanchéité
Par garniture mécanique / Tresse
- . Vitesse
3000-1500-1000 Tr/min
- . Raccords
Brides DIN /DN32-DN150

• POMPE SUBMERSIBLE DE RELEVAGE

- . Débit max
315 m³/h
- . Hmt
45 m
- . Température du liquide
de 0 °C à 50 °C
- . Matériaux
Fonte, en inox et en bronze
- . Diamètre refoulement
DN 50 à DN 150

REF

700PM104



REF

700PM105



• POMPE IMMERGÉE DE PUIITS

- . Débit max
470 m³/h
- . Hmt max
670 m
- . Température du liquide
De 0 °C à 60 °C
- . Matériaux
Fonte, en inox et en bronze
- . Profondeur d'installation
max. 600 m

• POMPE DOSEUSE

- . Débit max
4000 m³/h
- . Pression max
16 bars
- . Température du liquide
max. +50 °C

REF

700PM103



REF

700PM106



• MOTEUR ÉLECTRIQUE

- . Moteur
Moteurs électriques monophasés et triphasés, 50 et 60 Hz.
- . Puissance nominale
PN de 0,12 kW à 1000 kW
- . Vitesse
2, 4, 6 et 8 pôles
- . Température
Moteurs, marqués de toute température ambiante dans le plage de -20 °C à +60 °C

• POMPE A MEMBRANE PNEUMATIQUE

. Débit

Jusqu'à 954 l / min

. Tête de refoulement

Jusqu'à 8,2 bar

. Matériaux

FPP, PVDF, PA, aluminium, acier inoxydable

. Dimensions

DMP 1/4 " , DMP 3/8 " , DMP 1/2 " , DMP 1 " , DMP 1 1/2 " , DMP 2 " , DMP 3 " .

REF

700PM107



REF

700PM107S



• POMPE A MEMBRANE PNEUMATIQUE

. Débit

Jusqu'à 954 l / min

. Tête de refoulement

Jusqu'à 8,2 bar

. Matériaux

FPP, PVDF, PA, aluminium, acier inoxydable

. Dimensions

DMP 1/4 " , DMP 3/8 " , DMP 1/2 " , DMP 1 " , DMP 1 1/2 " , DMP 2 " , DMP 3 " .

. Matériaux pompe

PP, PVDF, INOX, ALUMINIUM

• POMPE VIDE FUT ÉLECTRIQUE

. Pour le conditionnement

Fût ~ 200 l, ~ 1.000 l IBC, > 1.000 l cuves

. Certificats disponibles

Ex*, Food*, 3A*, FDA*

. Débit max

240 l/min*

. Hauteur de refoulement

Maxi. 30 mWs*

. Viscosité

Maxi. 1.200 mPas*

. Entraînement du moteur

Electrique/pneumatique

. Matériaux pompe

PP, PVDF, INOX, ALUMINIUM

REF

700PM108



REF

700PM109



• POMPE À VIDE À ANNEAUX LIQUIDE MULTI ÉTAGE

. Débit

Jusqu'à 860 m3/h

. Pression

Jusqu'à 1013 mbar

. Puissance

Jusqu'à 30 kw

. Diamètre refoulement

DN 32 à DN 80

• POMPES VOLUMÉTRIQUES À VIS EXCENTRIQUE

- . **Débit max**
Jusqu'à 180 m³/h
- . **Pression max**
24 bar / 350 PSI
- . **Température maximale (en fonctionnement continu)**
120°C / 248°F.
- . **Taille des particules**
40 mm
- . **Applications**
- ALIMENTS, ENVIRONNEMENT, BOISSONS, INDUSTRIEL, CHIMIQUE
- PHARMACEUTIQUE COSMÉTIQUE


REF

700PM111



REF

700PM112



• POMPE À ENGRENAGE

- . **Débit**
Jusqu'à 350 m³/h
- . **Pression**
Jusqu'à 80 bars
- . **Viscosité**
d'1 à 3.000.000 mPa.s
- . **Température**
de -30 à 300°C / de -22 à 570°F

• POMPES CENTRIFUGES À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE

- . **Débit max**
23,5 m³/h
- . **Hauteur manométrique max***
20 m
- . **Viscosité**
Jusqu'à 150 Cp
- . **Température**
+3°C à +95°C
- . **Raccords aspiration**
DN25 à DN 50 - NPT
- . **Raccords refoulement**
DN20 à DN 40 - NPT
- . **Corps pompe**
PP, PVDF

REF

700PM113



REF

700PM114



• MOTEUR ÉLECTRIQUE

- . **Moteur**
0,4 bar
- . **Viscosité**
jusqu'à 450 mm²/s
- . **Pression d'entrée max**
5 bars
- . **Pression de service max**
40 bars
- . **Température max**
180°C (joint rotatif pour arbre standard)





Route national Casa-Rabat
Lotissement Zin Essalam N° 37 Mag N°1
Casablanca - Maroc

Mob : +212 661 11 13 90

Tél : +212 522 75 01 30

Fax : +212 522 75 01 31

Email : mecafric@gmail.com

www.mecafric.ma